

ООО "ПОРТ АУДИО"

197101, СПб, Петроградская наб., д.34, корп.Б,

тел./факс. (812)702-12-61, тел. +7-901-302-48-06

e-mail: zakaz@portaudio.ru www.portaudio.ru



Прайс-лист действителен с 11.01.2011

Розничные цены указаны со склада в Санкт-Петербурге, 1 у.е. = 1 долл.сша в рублях по ЦБ на день оплаты

Описание	Модель	Цена, у.е.
УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ С ТРАНСФОРМАТОРНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ		
СЕРИЯ LA		
разработана на базе серии MA трансформаторный блок питания мощность 350...1350 Вт (8 Ом) подключение: Speakon, винтовой зажим охлаждение: от задней панели к передней		
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x300Вт (8Ом), 2x450Вт (4Ом), 2x580Вт (2Ом), bridge - 900Вт (8Ом), 1160Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 3U. Вес 19,2кг.	LA 1.0	555
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x450Вт (8Ом), 2x675Вт (4Ом), 2x870Вт (2Ом), bridge - 1350Вт (8Ом), 1750Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 3U. Вес 24,9кг.	LA 1.8	690
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x520Вт (8Ом), 2x800Вт (4Ом), 2x1100Вт (2Ом), bridge - 1600Вт (8Ом), 2200Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 3U. Вес 25кг.	LA 2.8	725
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x830Вт (8Ом), 2x1250Вт (4Ом), 2x1800Вт (2Ом), bridge - 2500Вт (8Ом), 3600Вт (4Ом). Класс 3Н. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 3U. Вес 29,1кг.	LA 3.6	920
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x1100Вт (8Ом), 2x1650Вт (4Ом), 2x2400Вт (2Ом), bridge - 3300Вт (8Ом), 4800Вт (4Ом). Класс 3Н. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 3U. Вес 31,3кг.	LA 4.8	1 030
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x1250Вт (8Ом), 2x1950Вт (4Ом), 2x3000Вт (2Ом), bridge - 3900Вт (8Ом), 6000Вт (4Ом). Класс 3Н. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 3U. Вес 34,2кг.	LA 5.2	1 100
СЕРИЯ СА		
разработана на базе серии MA трансформаторный блок питания мощность 250...1350 Вт (8 Ом) подключение: Speakon, винтовой зажим охлаждение: от задней панели к передней		
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x150Вт (8Ом), 2x225Вт (4Ом), 2x270Вт (2Ом), bridge - 450Вт (8Ом), 540Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 17,75кг.	CA2	475
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x250Вт (8Ом), 2x450Вт (4Ом), 2x500Вт (2Ом), bridge - 900Вт (8Ом), 1000Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 23,5кг.	CA4	600
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x400Вт (8Ом), 2x730Вт (4Ом), 2x1000Вт (2Ом), bridge - 1450Вт (8Ом), 2000Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 23,6кг.	CA6	775
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x550Вт (8Ом), 2x900Вт (4Ом), 2x1250Вт (2Ом), bridge - 1800Вт (8Ом), 2500Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 25,3кг.	CA9	890
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x800Вт (8Ом), 2x1250Вт (4Ом), 2x1800Вт (2Ом), bridge - 2550Вт (8Ом), 3600Вт (4Ом). Класс 3Н. Подключение: Speakon, винт. зажим. Высота 3U. Вес 34,9кг	CA12	1 180
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x1100Вт (8Ом), 2x1700Вт (4Ом), 2x2200Вт (2Ом), bridge - 3700Вт (8Ом), 4400Вт (4Ом). Класс 3Н. Подключение: Speakon, винт. зажим. Высота 3U. Вес 37кг	CA18	1 280
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x1300Вт (8Ом), 2x2000Вт (4Ом), 2x2600Вт (2Ом), bridge - 4000Вт (8Ом), 5000Вт (4Ом). Класс 3Н. Подключение: Speakon, винт. зажим. Высота 3U. Вес 37,5кг	CA20	1 470
СЕРИЯ TECHNO		

<p>трансформаторный блок питания мощность 250...1300 Вт (8 Ом) на канал подключение: Speakon, винтовой зажим охлаждение: от задней панели к передней</p>		
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x300Вт (8Ом), 2x450Вт (4Ом), 2x630Вт (2Ом), bridge - 900Вт (8Ом), 1260Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 22,6кг.	TECHNO 1	620
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x400Вт (8Ом), 2x600Вт (4Ом), 2x1000Вт (2Ом), bridge - 1200Вт (8Ом), 2000Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 23,8кг.	TECHNO 2	795
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x520Вт (8Ом), 2x780Вт (4Ом), 2x1250Вт (2Ом), bridge - 1560Вт (8Ом), 2500Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 26,4кг.	TECHNO 3	940
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x1000Вт (8Ом), 2x1500Вт (4Ом), 2x2000Вт (2Ом), bridge - 3000Вт (8Ом), 4000Вт (4Ом). Класс 3Н. Подключение: Speakon, винт. зажим. Высота 3U. Вес 37,1кг	TECHNO 4	1 220
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x1300Вт (8Ом), 2x1950Вт (4Ом), 2x2600Вт (2Ом), bridge - 3900Вт (8Ом), 5000Вт (4Ом). Класс 3Н. Подключение: Speakon, винт. зажим. Высота 3U. Вес 37кг	TECHNO 5	1 460
СЕРИЯ GB		
<p>трансформаторный блок питания мощность 250...350 Вт (8 Ом) на канал подключение: Speakon, винтовой зажим охлаждение: от передней панели к задней</p>		
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x250Вт (8Ом), 2x350Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 10,5кг.	GB200	415
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x350Вт (8Ом), 2x500Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 12,1кг.	GB300	510
Усилитель мощности, 4 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 4x200Вт (8Ом), 4x300Вт (4Ом), bridge - 2x600Вт (8Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 16кг.	GB600	640
Усилитель мощности, 4 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 4x300Вт (8Ом), 2x450Вт (4Ом), bridge - 2x600Вт (8Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 18кг.	GB900	795
СЕРИЯ TECHNO A		
<p>разработана на базе серии СА трансформаторный блок питания мощность 320...1350 Вт (8 Ом) подключение: Speakon, винтовой зажим охлаждение: от задней панели к передней</p>		
Усилитель мощности, 2 канала. Трансформаторный блок питания. Вых. мощность: 2x400Вт (8Ом), 2x600Вт (4Ом), 2x1000Вт (2Ом), bridge - 1200Вт (8Ом), 2000Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 23,8кг. Бренд FAMOUSOUND	TECHNO 2a	765
СЕРИЯ ES		
Усилитель мощности 2x200Вт (8Ом), 2x280Вт (4Ом), 2x380Вт (2Ом). Класс АВ. 2U. Вес 20,6кг. Трансформаторный блок питания.	ES200	520
СЕРИЯ VX		
Усилитель мощности, MOS-FET, 2x150 Вт/8 Ом, 2x225 Вт/4 Ом, 2x270 Вт/2 Ом, быстродействие 50 В/мк.сек., демпинг-фактор >500, 2U, 17 кг	VX150	367
Аналоговый усилитель мощности 2x200 Вт/8 Ом, 2x280 Вт/4 Ом, 2x380 Вт/2 Ом. Класс АВ. 2U. Вес 20,6 кг. Трансформаторный блок питания.	VX250	510
Снят с производства!!!Аналоговый усилитель мощности 2x300Вт (8Ом), 2x480Вт (4Ом), 2x650Вт (2Ом). Класс АВ. 2U. Вес 23,6кг. Трансформаторный блок питания.	VX350	565
Снят с производства!!!Аналоговый усилитель мощности 2x400Вт (8Ом), 2x600Вт (4Ом), 2x780Вт (2Ом). Класс 2Н. 2U. Вескг. Трансформаторный блок питания.	VX450	650
Снят с производства!!!Аналоговый усилитель мощности 2x500Вт (8Ом), 2x800Вт (4Ом), 2x1100Вт (2Ом). Класс 2Н. 2U. Вес 27,1кг. Трансформаторный блок питания.	VX550	700
УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ С ИМПУЛЬСНЫМИ БЛОКАМИ ПИТАНИЯ		
СЕРИЯ XL		
<p>для малых и средних инсталляций, систем оповещения, караоке импульсный блок питания мощность 100...600 Вт (8 Ом) подключение: Speakon, винтовой зажим охлаждение: от передней панели к задней</p>		
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x110Вт (8Ом), 2x170Вт (4Ом), bridge - 340Вт (8Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 5,9кг. Бренд LEXON PRO.	300XL	325

Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x200Вт (8Ом), 2x300Вт (4Ом), 2x450Вт (2Ом), bridge - 600Вт (8Ом), 600Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 6кг. Бренд LEXON PRO.	500XL	335
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x310Вт (8Ом), 2x450Вт (4Ом), 2x600Вт (2Ом), bridge - 950Вт (8Ом), 1200Вт (4Ом). Класс 2Н. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 6,9кг. Бренд LEXON PRO.	900XL	400
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x450Вт (8Ом), 2x750Вт (4Ом), 2x1000Вт (2Ом), bridge - 1500Вт (8Ом), 2000Вт (4Ом). Класс 2Н. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 9,2кг. Бренд LEXON PRO.	1500XL	555
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x600Вт (8Ом), 2x1000Вт (4Ом), 2x1250Вт (2Ом), bridge - 2000Вт (8Ом), 2600Вт (4Ом). Класс 2Н. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 9,2кг. Бренд LEXON PRO.	2000XL	630
СЕРИЯ EX01		
для малых и средних инсталляций, караоке импульсный блок питания мощность 200...1200 Вт подключение: Speakon, винтовой зажим охлаждение: от передней панели к задней		
Усилитель мощности 2x300 Вт/8 Ом, 2x400 Вт/4 Ом, быстродействие 30 В/мк.сек., демпинг-фактор >250, 3U, 22 кг	EX1200	399
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x450Вт (8Ом), 2x750Вт (4Ом), 2x800Вт (2Ом), bridge - 1500Вт (8Ом), 1600Вт (4Ом). Класс 2Н. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 11,5кг.	EX1601	630
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x580Вт (8Ом), 2x1000Вт (4Ом), 2x1350Вт (2Ом), bridge - 2000Вт (8Ом), 2700Вт (4Ом). Класс 2Н. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 11,5кг.	EX2401	675
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x1000Вт (8Ом), 2x1600Вт (4Ом), 2x1900Вт (2Ом), bridge - 3200Вт (8Ом), 3800Вт (4Ом). Класс 3Н. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 13,5кг.	EX4001	890
СЕРИЯ X		
для крупных инсталляций, низкий КНИ импульсный блок питания мощность 310...1500 Вт подключение: Speakon, винтовой зажим охлаждение: от передней панели к задней		
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x310Вт (8Ом), 2x500Вт (4Ом), 2x600Вт (2Ом), bridge - 1000Вт (8Ом), 1200Вт (4Ом). Класс АВ. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 8,7кг. Бренд LEXON PRO.	X3	530
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x650Вт (8Ом), 2x1050Вт (4Ом), 2x1350Вт (2Ом), bridge - 2200Вт (8Ом), 2900Вт (4Ом). Класс 2Н. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 11,2кг. Бренд LEXON PRO.	X6	780
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x850Вт (8Ом), 2x1400Вт (4Ом), 2x2300Вт (2Ом), bridge - 3000Вт (8Ом), 4600Вт (4Ом). Класс 3Н. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 13,7кг. Бренд LEXON PRO.	X8	1 120
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x1200Вт (8Ом), 2x2000Вт (4Ом), 2x3000Вт (2Ом), bridge - 4100Вт (8Ом), 6200Вт (4Ом). Класс 3Н. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 14,3кг. Бренд LEXON PRO.	X12	1 240
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x1500Вт (8Ом), 2x2500Вт (4Ом), 2x3700Вт (2Ом), bridge - 4800Вт (8Ом), 7600Вт (4Ом). Класс 3Н. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 15,3кг. Бренд LEXON PRO.	X15	1 460
СЕРИЯ 15		
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x530Вт (8Ом), 2x900Вт (4Ом), 2x1500Вт (2Ом), bridge - 1800Вт (8Ом), 2800Вт (4Ом). Класс I. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 10кг. Бренд LEXON PRO.	5	965
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x700Вт (8Ом), 2x1100Вт (4Ом), 2x1600Вт (2Ом), bridge - 2200Вт (8Ом), 3200Вт (4Ом). Класс I. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 11кг. Бренд LEXON PRO.	7	1 060
Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x1100Вт (8Ом), 2x1800Вт (4Ом), 2x3000Вт (2Ом), bridge - 4000Вт (8Ом), 6000Вт (4Ом). Класс I. Подключение: Speakon. Высота 2U. Вес 13кг. Бренд LEXON PRO.	11	1 380

Усилитель мощности, 2 канала. Импульсный блок питания. Вых. мощность: 2x1500Вт (8Ом), 2x2500Вт (4Ом), 2x3700Вт (2Ом), bridge - 4600Вт (8Ом), 7200Вт (4Ом). Класс I. Подключение: Speakon, винтовой зажим. Высота 2U. Вес 13кг. Бренд LEXON PRO.	15	1 700
СЕРИЯ Ls		
Усилитель мощности. Импульсный блок питания. 2x310Вт (8Ом), 2x500Вт (4Ом), 2x600Вт (2Ом), bridge - 1000Вт (8Ом), 1200Вт (4Ом). Класс AB. 2U. Вес 8,2кг.	L1.0s	480
Усилитель мощности. Импульсный блок питания. 2x450Вт (8Ом), 2x750Вт (4Ом), 2x1100Вт (2Ом), bridge - 1600Вт (8Ом), 2450Вт (4Ом). Класс 2H. 2U. Вес 9,7кг.	L1.8s	705
Усилитель мощности. Импульсный блок питания. 2x650Вт (8Ом), 2x1050Вт (4Ом), 2x1350Вт (2Ом), bridge - 2200Вт (8Ом), 2900Вт (4Ом). Класс 2H. 2U. Вес 9,7кг.	L2.8s	715
Усилитель мощности. Импульсный блок питания. 2x850Вт (8Ом), 2x1400Вт (4Ом), 2x2300Вт (2Ом), bridge - 3000Вт (8Ом), 4600Вт (4Ом). Класс 3H. 2U. Вес 13кг.	L3.6s	1 030
Усилитель мощности. Импульсный блок питания. 2x1200Вт (8Ом), 2x2000Вт (4Ом), 2x3000Вт (2Ом), bridge - 4100Вт (8Ом), 6200Вт (4Ом). Класс 3H. 2U. Вес 13,6кг.	L4.8s	1 110
СЕРИЯ D		
Усилитель мощности 2x350Вт (8Ом), 2x550Вт (4Ом), 2x850Вт (2Ом). Класс 2H. 2U. Вес 9,5кг. Импульсный блок питания.	D5.5	720
Усилитель мощности 2x550Вт (8Ом), 2x950Вт (4Ом), 2x1500Вт (2Ом). Класс 2H. 2U. Вес 10,0кг. Импульсный блок питания.	D9.0	900
ПАССИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ		
СЕРИЯ V		
элементы линейного массива LEXON PRO		
Пассивная АС линейного массива. Частотный диапазон: 85Гц-17кГц. СЧ: 2x8", 16Ом, 300Вт (RMS). ВЧ: 1x1,73", 16Ом, 60Вт (RMS). Подключение: Speakon NL4. Габариты (ВxШxГ) 285x670x285мм. Вес 15кг. Бренд LEXON PRO.	V2208	695
Пассивный сабвуфер линейного массива. Частотный диапазон: 38Гц-200Гц. НЧ: 1x18", 8Ом, 800Вт (RMS). Подключение: Speakon NL4. Габариты (ВxШxГ) 740x580x730 мм. Вес 56кг. Бренд LEXON PRO.	V1118	830
Пассивный сабвуфер линейного массива. Частотный диапазон: 40Гц-200Гц. НЧ: 1x15", 8Ом, 500Вт (RMS). Подключение: Speakon NL4. Габариты (ВxШxГ) 520x670x560мм. Вес 45кг. Бренд LEXON PRO.	V1115	915
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРИИ V		
Рама для подвеса акустических систем V-серии.	Fly Rack	118
СЕРИЯ F		
инсталляционные		
Пассивная АС для систем караоке. Частотный диапазон: 65Гц-16кГц. Мощность 100Вт (RMS). Импеданс 8Ом. НЧ: 1x8", ВЧ: 1x1". Подключение: Speakon NL4. Габариты (ВxШxГ) 465x250x340мм. Вес 7,8кг. Бренд LEXON PRO. U-образный кронштейн для крепления.	F2108K	225
Пассивная АС для систем караоке. Частотный диапазон: 50Гц-16кГц. Мощность 200Вт (RMS). Импеданс 4Ом. НЧ: 2x8", ВЧ: 1x1". Подключение: Speakon NL4. Габариты (ВxШxГ) 250x665x340мм. Вес 13,2кг. Бренд LEXON PRO. U-образный кронштейн для крепления.	F2208K	265
Пассивная АС. Частотный диапазон: 70Гц-18кГц. Мощность 150Вт (RMS). Импеданс 8Ом. НЧ: 1x8", ВЧ: 1x1,33". Подключение: Speakon NL4. Габариты (ВxШxГ) 465x250x340мм. Вес 10,2кг. Бренд LEXON PRO. Модель для вертикального крепления на стойке.	F2108V	275
Пассивный сабвуфер. Частотный диапазон: 35Гц-150Гц. НЧ: 1x12", 2x8Ом, 2x150Вт (RMS). Подключение: Speakon NL4. Габариты (ВxШxГ) 450x520x520мм. Вес 36кг. Бренд LEXON PRO.	F1112K	295
Пассивная АС. Частотный диапазон: 70Гц-18кГц. Мощность 150Вт (RMS). Импеданс 8Ом. НЧ: 1x8", ВЧ: 1x1,33". Подключение: Speakon NL4. Габариты (ВxШxГ) 465x250x340мм. Вес 10,2кг. Бренд LEXON PRO. U-образный кронштейн для крепления.	F2108	300
Пассивная АС. Частотный диапазон: 75Гц-18кГц. Мощность 300Вт (RMS). Импеданс 8Ом. НЧ: 2x8", ВЧ: 1x1,33". Подключение: Speakon NL4. Габариты (ВxШxГ) 665x250x340мм. Вес 14,2кг. Бренд LEXON PRO. Модель для вертикального крепления на стойке.	F2208V	355
Пассивная АС. Частотный диапазон: 75Гц-18кГц. Мощность 300Вт (RMS). Импеданс 8Ом. НЧ: 2x8", ВЧ: 1x1,33". Подключение: Speakon NL4. Габариты (ВxШxГ) 665x250x340мм. Вес 14,2кг. Бренд LEXON PRO. U-образный кронштейн для крепления.	F2208	380
Пассивный сабвуфер. Частотный диапазон: 42Гц-120Гц. НЧ: 1x15", 8Ом, 400Вт (RMS). Подключение: Speakon NL4. Габариты (ВxШxГ) 480x640x560мм. Вес 36кг. Бренд LEXON PRO.	F1115	420
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРИИ F		
Крепеж акустических систем F-серии. Горизонтальная рама.	Support Pole	26

Стойка для вертикальной установки F2208V или F2108V на сабвуфер F1115.	Supporter	19
ПРИБОРЫ ОБРАБОТКИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА		
СЕРИЯ PRO		
Кроссовер, 3 стерео, 4 моно	PRO1034A	149
Распределитель звукового сигнала	PRO1048A	160
Процессор для сценических мониторов, 2кг	PRO1000A	165
Максимайзер	PRO1004A	150
Секвенсер включения питания, 8 каналов x 10 А, 3,2кг	PRO1008	180
Гейт, компрессор/лимитер	PRO1066A	180
2x15 полос графический эквалайзер	PRO2215A	200
2x31 полосе графический эквалайзер	PRO2231A	250
2x31 полосе графический эквалайзер	PRO3231A	280
Процессор для сценических мониторов, 2кг	PRO1000A	165
Максимайзер	PRO1004A	150

* Цены могут быть изменены без предварительного уведомления